

Конденсатор RD15 X7R 0.1мкФ 10% 100В 100нФ (0.1uF 100V 100nF) / K10-17Б керамический

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#)

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#)

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#)

Описание конденсатора керамического выводного:

RD15X7R104K2A (0.1uF 10% 100V 100nF) / K10-17Б - это конденсатор керамический выводной импортный керамические конденсаторы выводные многослойные используются в радиоэлектронной аппаратуре широкого спектра применения. Используются в теле-аудио-видео технике, компьютерах и другой бытовой технике, где незначительное изменение емкости от перепадов температуры не критичны. Тип прибора (маркировка) указывается в соответствии со стандартами производителя, стандартами американским (ANSI/TIA/EIA), европейским (CENELEC EN) и международным (ISO/IEC).

Знак завода изготовителя



Основные технические параметры

параметры технические:

Параметры		Значение по СИ	
		международное	русское
Электрические параметры	напряжение рабочее	100V	100В
	емкость номинальная	0.1uF=100nF	0,1мкФ=100нФ
	допустимое отклонение емкости от номинала	10%	
Температурная зависимость емкости	Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)	X7R	
	зависимость	нелинейная	
	температура исследования, оС	-55...+125	
	допустимые отклонения	+ -15%	

Техническая документация

[Скачать даташит на RD15X7R104K2A \(0.1мкФ 100V 100нФ\) / K10-17Б с керамическими выводными многослойными конденсаторами Supertech](#)

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России