Конденсатор TANT-C 20В 15мкФ (20V 15uF) 10% танталовый SMD электролитический

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: ЗАКАЗАТЬ

Вернуться на "главную" страницу сайта ГЛАВНАЯ.

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.

Описание конденсатора чип-танталового:

TCSCN1D156KC (20V 15мкФ 10%) - это конденсатор SMD чип-танталовый импортный
чип-танталовые конденсаторы SMD электролитические используются в радиоэлектронной аппаратуре широкого спектра применения. Тип прибора (маркировка) указывается в соответствии со стандартами производителя, стандартами американским (ANSI/TIA/EIA), европейским (CENELEC EN) и международным (ISO/IEC).

Знак завода изготовителя

Габаритные размеры



Основные технические параметры

параметры конденсатора танталового технические:

Параметры		Значение по СИ	
		международное	русское
Корпус	тип	SMD	КПМ
	кодировка	C	6032-28
Внешние габариты	длина (L)	6.0mm	6,0мм
	ширина (W)	3.2mm	3,2мм
	высота (H)	2.5mm	2,5мм
Размеры контактной площадки	длина (P)	1.3mm	1,3мм
	ширина (Tw)	2.2mm	2,2мм
	высота (Тн min)	1.0mm	1,0мм
Электрические параметры	полярность	электролитические (полярные)	
	напряжение рабочее	20V	20В
	емкость номинальная	15uF	15мкФ
	допустимое отклонение емкости от номинала	10%	
Эквивалентное последовательное сопротивление		широкого применения	

Техническая документация

Для подбора аналогов конденсаторов другого производителя. Воспользуйтесь расшифровкой артикулов.

Расшифровка артикулов (part number) разных производителей TCSCN1D156KC (20В 15uF) SMD керамическими и танталовыми электролитическими конденсаторами

Скачать даташит на танталовые SMD конденсаторы SAMSUNG

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России