Конденсатор TANT-D 25В 47мкФ (25V 47uF) 10% Low ESR танталовый SMD электролитический

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: ЗАКАЗАТЬ

Вернуться на "главную" страницу сайта ГЛАВНАЯ.

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.

Описание конденсатора чип-танталового:

TAJD476K025 (25V 47мкФ 10%) Low ESR - это конденсатор SMD чип-танталовый импортный
чип-танталовые конденсаторы SMD электролитические используются в радиоэлектронной аппаратуре широкого спектра применения. Тип прибора (маркировка) указывается в соответствии со стандартами производителя, стандартами американским (ANSI/TIA/EIA), европейским (CENELEC EN) и международным (ISO/IEC).

Знак завода изготовителя

Габаритные размеры



Основные технические параметры

параметры конденсатора танталового технические:

Параметры		Значение по СИ	
		международное	русское
Корпус	тип	SMD	КПМ
	кодировка	D	7343-31
Внешние габариты	длина (L)	7.3mm	7,3мм
	ширина (W)	4.3mm	4,3мм
	высота (H)	2.8mm	2,8мм
Размеры контактной площадки	длина (P)	1.3mm	1,3мм
	ширина (Tw)	2.4mm	2,4мм
	высота (Тн min)	1.0mm	1,0мм
Электрические параметры	полярность	электролитические (полярные)	
	напряжение рабочее	25V	25В
	емкость номинальная	47uF	47мкФ
	допустимое отклонение емкости от номинала	10%	
Эквивалентное последовательное сопротивление		Low ESR (низкоимпедансный)	

Техническая документация

Для подбора аналогов конденсаторов другого производителя. Воспользуйтесь расшифровкой артикулов.

Расшифровка артикулов (part number) разных производителей TAJD476K025 (25В 47uF) Low ESR SMD керамическими и танталовыми электролитическими конденсаторами

Скачать даташит на танталовые SMD конденсаторы AVX

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России