

КД522А (kd522a) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

## Предельные электрические параметры.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА СИМВОЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМА ПАРАМЕТРА	
		КД522А	КД522Б
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ПОСТОЯННОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В $t_{amb}$ от 0 до +125°C	$U_{op, max}$	30	50
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА НЕ БОЛЕЕ 2 мксек И ОБЪЕМАМИ НЕ БОЛЕЕ 20, нК, ПРИ $t_{amb}$ ОТ 0 ДО +125°C	$U_{pp, max}$	50	75
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ СРЕДНЯЯ ВЫХОДНАЯ ТОК, мА, ПРИ $t_{amb}$ ОТ 0 ДО +35°C	$I_{g, max}$	100	100
$t_{amb} = +125°C$		50	50
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ ТОК ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА НЕ БОЛЕЕ 10 мксек БЕЗ ПРЕДЕЛЕНИЯ $I_{g, max}$ мА, ПРИ $t_{amb}$ ОТ 0 ДО +35°C	$I_{pp, max}$	1500	1500
$t_{amb} = +125°C$		500	500
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЕРИОДА, °C	$t_j, max$	150	150

ПРИМЕЧАНИЕ. В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ +35°C ДО +125°C ЗНАЧЕНИЯ  $I_{g, max}$ ,  $I_{pp, max}$  СНИЖАЮТСЯ ЛИНЕЙНО.