

301HP3, 301HP4A, 301HP5, 301HP5AB, 301HP5BB, 301HP5D,
 301HP5ДВ, 301HP5ЖВ, 301HP5КВ
 купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
 Основные электрические параметры.

**Основные электрические параметры
 при поставке**

Наименование параметра	Тип [типо- номинал]	Норма	
		не более	не ме- нее
Сопротивление резисторов, кОм.			
2R	301HP3	2,2	1,8
R		1,1	0,9
2R	301HP4	11	9
R		5,5	4,5
2R	301HP5	22	18
R		11	9
2R	301HP6	44	36
R		22	18
Температура минус 60, +25, +85°C Относительная погрешность коэффи- циентов деления-бк, % Температура +25°C Температура минус 60, плюс 85° С Входное напряжение не более 12,6В Сопротивление изоляции В из, МОм Температура минус 60, +25, +85°C Испытательное напряжение 100В прикладывается между экраном и закороченными выводами.	301HP3 — 301HP6	±0,01 ±0,022	— — 100
Время установления переходных процессов τ уст, мкс	301HP3- 301HP4 301HP5- 301HP6	0,5 1	— —
Температура минус 60, +25, +85° С Температурный коэффициент сопро- твления — ТКС I °С Температура минус 60, +85°C		-4 ±2,5,10	—