

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра, единица замера, режим замера	Показатели допуска			
	2С191С, меньше	2С191Т, меньше	2С191У, меньше	2С191Ф, меньше
Разброс напряжения стабилизации от его номинального значения $U_{ст}=9,1V$, $\Delta U_{ст}$, при $I_{ст}=10+-0,1mA$, %	+ -5	+ -5	+ -5	+ -5
Дифференциальное сопротивление $r_{ст}$, при $I_{ст}=10+-0,1mA$, Ом	18	18	18	18
Температурный уход напряжения стабилизации, $\Delta U_{стQ}$ при $I_{ст}=10+-0,005mA$, mV	+ -90	+ -45	+ -18	+ -9

Примечания:

- 1. Измерения $\Delta U_{ст}$ и $r_{ст}$ проводится при температуре окружающей среды 25+-10oC
- 2. Измерение $\Delta U_{стQ}$ проводится при температурах минус 60+-0,5oC и плюс 120+-0,2oC.

Предельные 2С191Т параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.