

ЗАС122А-4, Диод СВЧ полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

ЗАС122А диода полупроводникового:

ЗАС122А-4 — диоды СВЧ (артикулярное наименование по ГОСТ) кремний полупроводниковые смесительные бескорпусные пары и четверки в керамометаллическом корпусе, предназначены для использования в РЭА в качестве элементов составных чипов, микрочипов, узлов и оборудования, создающих герметичность и защищенность диодов СВЧ от влияния высокого уровня влажности, солей пыли, плесени, изморози и водяных осадков и перепадов давления. Модель клейма диода с обозначением товарного знака предприятия изготовителя, марка диода, месяц и год изготовления, клейма представителя заказчика на стикере бумажном для группировочной упаковки. Климатич. исполнение компонента УХЛ и соответствуют 2) техусловиям аАО.339.169 ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на ЗАС122А-4 дополнительный материал:

карта	фото	схема контактов
значение контактов	параметры	разброс параметров пары
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя




Схема расположения выводов

Назначение контактов

Главные электро характеристики при t=25+-10oC

основные электрические ЗАС122А-4 параметры:

Наименование характеристики, режим и единица замера	Обозначение параметра	Норма	
		А-4	Б-4

		больше	меньше	больше	меньше
Суммарная емкость диода, pF	Сд	0,15	0,35	0,5	0,5
Неидентичность общей емкости диодов в паре, pF	^Сд		0,05		0,1
Последовательное сопротивление, Ом	гпос	12,0	12,0	12,0	12,0
Константное прямовключенное напряжение, V	Uпрям	0,75	0,75	0,75	0,75
Неидентичность постоянного прямого напряжения, V	^Uпрям		0,02		0,04
Нормированный коэффициент шума, dB	Fnорм	6,5	6,5	8,0	8,0
Константное инверсное напряж., V	Uобрат	4,0	20	4,0	20
Рабоч. диапазон частот, GHz	f		12		12

Указания по эксплуатации

Монтаж напайкой при t меньше или равно +160оС без применения активного флюса, время меньше 10s.
Монтаж меньше двух раз.
Значение допустимого статического потенциала ЗАС122А-4 меньше 100V

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.