

ЗЛС320Г, Индикатор полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

ЗЛС320Г индикатора цифрового:

ЗЛС320Г — цифровой индикатор артикул согласно ГОСТ индикаторы цифровые знаковоспроизводящие на базе химических веществ галлийно-фосфорно-мышьячных (для типономинала А и Г), галлий-фосфор (для Б и В) эпитаксиальные используются в РЭА в широком спектре применения и предназначены для цифрового отображения. Производятся в пластиковом корпусе. Модель изделия меняется в зависимости от цвета корпуса и комбинации цветных точек на нем. Размер знака синтезированного элемента 5мм и вес не превышает 0,3г. Климатическое исполнение индикатора УХЛ и соответствует 2) техусловиям аА0.339.084 ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на ЗЛС320Г дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
назначение выводов	параметр	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Значек завода изготовителя



Схема расположения выводов



Назначение выводов

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица ЗЛС320Г основных электрических параметров:

Тип цифрового индикатора	Цвет свечения (корпуса)	Условное обозначение на цифровом индикаторе (количество точек и цвет)	Сила света цифрового индикатора Iv, мккд (при Iпрям=10mA через каждый элемент отображения)	Константный прямоподключенный вольтаж на элементе отображения Uпрям, V (при Iпрям=10mA через элемент отображения)
			больше	меньше
ЗЛС...А	красный	одна желтая	400	2
ЗЛС...Б	зеленый	одна желтая	150	3
ЗЛС...В	зеленый	две желтые	250	3
ЗЛС...Г	красный	две желтые	600	2
ЗЛС...Д	желтый	одна желтая	400	2,5
ЗЛС...Е	желтый	две желтые	700	2,5

Предельные параметры

1.Константный инверсный вольтаж:

- ЗЛС...Г..... 2 В

2.Константный прямовключенный ампераж одного сегмента:

- если T=плюс 60 градусов С 1mA

- если T=плюс 60 по плюс 70 градусов С 1mA

3.Кратковременный прямоподключенный ампераж на один сегмент ЗЛС320Г при $t_{имп}=1ms$ и $Q=12$ 60mA

4.Температура окружающей среды с минус 60 по плюс 70 градусов С.

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.