

226УН4А, 226УН4Б купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
Основные электрические параметры.

Основные электрические параметры при $t^{\circ} = (25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения	Норма		Примечание
	не менее	не более	
1. Коэффициент усиления напряжения на частоте 1 кГц K226УН4А K226УН4Б	9 9	11 11	1, 2, 3, 6
2. Приведенное ко входу напряжение шумов в полосе частот 0,02—20 кГц, мкВ K226УН4А K226УН4Б	— —	5 12	1, 2
3. Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц, %	—	5	1, 2, 4, 6
4. Коэффициент ослабления усиления нижней (верхней) граничной частоте $f_n = 20$ Гц, $f_v = 200$ кГц, дБ	—	3	1, 2
5. Входное сопротивление на частоте 0,08—0,12 кГц, МОм	10	—	1, 2, 4, 6
6. Выходное сопротивление на частоте 0,08—0,12 кГц, Ом	—	300	1, 5, 6
7. Входная емкость на частоте 100 кГц, пФ	—	20	1, 2, 4, 6

Примечания: 1. При напряжении источника питания 1 — 6 В, источника питания 2 — минус 9 В.

2. При сопротивлении нагрузки 3 кОм.
3. При напряжении выхода 2,5 В.
4. При напряжении выхода 1,0 В.
5. При напряжении выхода 0,03 В.
6. Напряжение входа устанавливается.